CI/ICTEMA KAN-therm

PP

Запорный проходной вентиль для скрытого монтажа, с маховиком





Применение:

- Системы холодного (20 °C/1,0 МПа) и горячего (60 °C/1,0 МПа) водоснабжения в жилых домах, больницах, гостиницах, офисных зданиях, школах.
- Системы центрального отопления (темп. до 90 °C, рабочее давление до 0,6 МПа).
- Установки сжатого воздуха без содержания масла.
- Бальнеологическое оборудование.
- Оборудование сельского хозяйства и садоводства.
- Транспортировка агрессивных сред и пищевых продуктов.
- Оборудование для судостроения.

Технические данные:

- Номинальный диаметр DN 20 до DN 32.
- Номинальное давление PN 20.
- Макс. температура работы 90 °C.

Способ соединения:

• Сварка полифузионная.






Конструкция вентиля:

- Декоративный маховик (ручка) латунь, покрытая слоем хрома.
- Декоративная маскирующая накладка, покрытая слоем хрома.
- Уплотнение EPDM.
- Втулка металл.
- Вентильная вставка латунь.
- Корпус РР-R.
- Декоративный маховик (ручка)
- Декоративная накладка
- 3 Втулка
- Вентильная вставка
- 5 Корпус вентиля

Преимущества запорного проходного вентиля для скрытого монтажа, с маховиком (ручкой):

- Сменная вентильная вставка (insert) нет необходимости вырезать и заменять весь вентиль, как в случае с шаровыми кранами.
- Вентиль менее подвержен т.н. "залипанию".
- Вентиль вваривается непосредственно в трубопровод.
- Вентиль в версии с маскирующей декоративной накладкой в исполнении для скрытого монтажа характеризуется высокой эстетичностью.
- Латунная вставка гарантирует длительную и безаварийную работу вентиля.



Код арт./Код каталожный	d	A min.	В	С	DZ	dz	Н	Упаковка
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]
04113220	20	14.5	64	96	45	27	30	1/30
04113225	25	16	68	96	45	32	30	1/30
04113232	32	18.1	76	100	45	42	34	1/30

Представительство фирмы КАN в Беларуси:

000 КАН-терм Бел

223060 Минский р-н, Новодворский с/с, 40, р-н д. Б.Стиклево Административно-складское здание № 1, 2-й этаж

тел.: +375 17 236 14 44, тел.: +375 17 236 14 45, тел/факс.: +375 17 236 14 55, e-mail: minsk@kan.by







